

NOVA




- LED teknolojisi ve yüksek dayanımlı sürücüler ile eski halogen ampüllere kıyasla çok daha az enerji tüketirler. Yekpare kademeli yapı ışık kaynağının hacime dengeli bir biçimde ve eşit yoğunlukta dağılmasını sağlar.
- Low power consumption while high light efficiency, power consumption just 20% as much as high wattage halogen lamp and mercury lamp at the same luminous condition, it saves energy more than 75% than that traditional light.



Kodu/Code	:	IDRC.R.20.0.0.195.0.RF.38	IDRC.R.30.0.0.195.0.RF.38	IDRC.R.40.0.0.195.0.RF.38
Gücü/Power	:	20W	30W	40W
Lümen/Lumen	:	2600Lm	3900Lm	5200Lm
Ölçüler/Dimensions (D x Ø mm)	:	100x195mm	100x195mm	100x195mm
Cut Out (Ø)	:	165mm	165mm	165mm

Ürün Özellikleri /Product Features

Gövde Housing	:	Aluminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
Optik/Optic	:	Alm. Reflektör/Alm Reflector
Kullanım Şekli/Usage	:	Sıva Altı/Recessed
Güç Faktörü/Power Factor	:	> 0,95 Cos φ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	:	-20°C/+50°C



Opsiyonel Özellikler/Optional Features

İşık Rengi/CCT	:	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
İşık Açısı/Beam Angle	:	38°
Acil urum Kiti/EMG	:	1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	:	On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	:	   