



LINE-S

■ LINE-S, kompakt, modern bir tasarımdır. Uygun maliyetli, çok yönlü, doğrudan bir profil olup, sarkıt ve tavana monte edilebilir. Spesifikasyonlara göre hassas uzunlukta üretim mümkündür. Genel aydınlatma için saten opal difüzör. Alternatif kontrol seçenekleriyle güçlü, esnek sürekli aydınlatma.




■ LINE-S is a compact, streamlined design. This is a cost effective, versatile, direct profile capable of being suspended as well as ceiling mounted. Precise length production according to specifications possible. Satin opal diffuser for general lighting. Powerful, flexible continuous illumination with a alternative control options.



Kodu/Code	: ILSR. H.11.0.0.3250.0.OP0	: ILSR. H.22.0.0.32100.0.OP0	: ILSR. H.33.0.0.32150.0.OP0	: ILSR. H.44.0.0.32200.0.OP0	: ILSR. H.55.0.0.32250.0.OP0	: ILSR. H.66.0.0.32300.0.OP0
Gücü/Power	: 11W	: 22W	: 33W	: 44W	: 55W	: 66W
Lümen/Lumen	: 1210Lm	: 2420Lm	: 3630Lm	: 4840Lm	: 6050Lm	: 7260Lm
Ölçüler/Dimensions (L x W X H mm)	: 500x32x38 mm	: 1000x32x38 mm	: 1500x32x38 mm	: 2000x32x38 mm	: 2500x32x38 mm	: 3000x32x38 mm

Ürün Özellikleri /Product Features

Gövde Housing	: Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
Optik/Optic	: PMMA Difüzör/PMMA Diffuser
Kullanım Şekli/Usage	: Sıvaüstü,Sarkıt/Surface, Pendant
Güç Faktörü/Power Factor	: > 0,95 Cos φ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	: -20°C/+50°C



Opsiyonel Özellikler/Optional Features

Işık Rengi/CCT	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Işık Açısı/Beam Angle	: 110°
Acil urum Kiti/EMG	: 1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	: On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	: 