



■ LINER GR, modern iç mimari aydınlatmaya yönelik, enerji açısından verimli bir çözüm olan ve düşük kamaşma aydınlatma özellikleriyle birleştirilmiş şık ve pürüzsüz dış yüzeye sahip bir üründür. Bu model, bir difüzör üzerinde eşit aralıklarla yerleştirilmiş iki farklı ışık difüzyon tasarımına sahiptir ve hem konut hem de ticari aydınlatma kurulumu için etkileyici ve göz alıcı bir ifade ve ilham verici aydınlatma şemaları yaratan klasik bir difüzöre sahiptir.


■ LINER GR features a sleek and smooth exterior surface, combined with low glare lighting properties that is also an energy efficient solution to modern interior architecture lighting. This model features two different light diffusion design evenly spaced louvres over a diffuser and a classic diffuser that is set to impress and creates an eye-catching statement and inspirational lighting schemes for both residential and commercial lighting installation.



Kodu/Code	:	ILRR.H.23.0.0.4093.0.OP0	ILRR.H.30.0.0.40116.0.OP0	ILRR.H.40.0.0.40149.0.OP0
Gücü/Power	:	23W	30W	40W
Lümen/Lumen	:	2300Lm	3000Lm	4000Lm
Ölçüler/Dimensions (L x W X H mm)	:	936x40x52 mm	1160x40x52 mm	1496x40x52 mm

Ürün Özellikleri /Product Features

Gövde Housing	:	Aluminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
Optik/Optic	:	PMMA Difüzör/PMMA Diffuser
Kullanım Şekli/Usage	:	Sıvaaltı/Recessed
Güç Faktörü/Power Factor	:	> 0,95 Cos φ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	:	-20°C/+50°C



Opsiyonel Özellikler/Optional Features

Işık Rengi/CCT	:	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Işık Açısı/Beam Angle	:	110°
Acil urum Kiti/EMG	:	1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	:	On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> RAL Colour