



FRIO

Rafine tasarımları estetik olarak çok çeşitli kullanımlara hitap eder ve silindirik şekilli gövdesi 160 mm'den daha kısadır ve alanınıza uyacak şekilde hem siyah hem de beyaz olarak mevcuttur. 3 fazlı ve monofaze raylar için ray spot armatürü. 350° dönebilir ve 180° eğilebilir. Alternatif olarak, optimum fiyat-performans oranı ve CRI> 90 ile en yüksek enerji verimliliği.





Their refined design appeals aesthetically to a wide range of uses, and the cylindrical shaped fitting is less than 160mm is length and is available in both black and white to suit your space. LED spotlight for 3-phase and monophase tracks. 350° rotatable and 180° tiltable. Alternatively highest energy efficiency with optimal price-performance ratio and CRI> 90.



Kodu/Code	:	IRSC.H.20.0.0.155.0.RF.0	IRSC.H.30.0.0.155.0.RF.0
Güçü/Power	:	20W	30W
Lümen/Lumen	:	2600Lm	3900Lm
Ölçüler/Dimensions (D x Ø mm)	:	155x80 mm	155x80 mm

Ürün Özellikleri /Product Features

Gövde Housing	:	Aluminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
Optik/Optic	:	Alm. Reflektör/Alm Reflector
Kullanım Şekli/Usage	:	Ray/Track
Güç Faktörü/Power Factor	:	> 0,95 Cos φ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	:	-20°C/+50°C



Opsiyonel Özellikler/Optional Features

İşık Rengi/CCT	:	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
İşık Açısı/Beam Angle	:	24° , 40° ,55°
Açılık Urum Kiti/EMG	:	1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	:	On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> RAL Colour